Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYCRN23150
Spacial CRN - сплош. дв. без монт. пл. - ВхШхГ=250x300x150 - IP66 IK10 RAL7035



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial CRN
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	200 мм
Ширина шкафа	300 мм
Глубина шкафа	150 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Дверь 1 Плата кабельного ввода 2 верх и низ Корпус 1 Замок 1
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Стороны сделаны из одинарной секции Задняя часть из двойного сварного профиля
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Панель муфт кабельного ввода винтами Дверь шарнирами
Материал	Сталь для корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	CUL UL

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery