Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYCVF38M24DPF
Вентилятор 38М3/Ч 24В



Основные характеристики

Семейство продуктов	ClimaSys CV
Диапазон	ClimaSys
Наименование продукта	CV
Тип изделия или компонента	Вентилятор
Тип воздушного фильтра	Стандартный
Воздушный поток	Скорость свободного потока со стандартным фильтром : 58 м³/ч при 50 Гц
Номинальное напряжение питания [Us]	10...27,6 В
Входное напряжение	24 V постоянный ток 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Номинальная мощность, Вт	3.6 test4 50 Гц
[In] номинальный ток	0.18 A 50 Гц
Уровень шума	40...41 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	External : 137 mm
Ширина	Внешний : 117 мм
Глубина	Внешний : 49 мм
Размеры выреза	92 x 92 мм
Масса продукта	0.23 кг
Материал	Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпуская решетка
Цвет	Выпуская решетка : серый RAL 7035
Рабочая температура	-10...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	29 Па расход 0 м³/ч
Тип клемм	Кабель
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 выпуская решетка передняя сторона 1 осевой двигатель 2 защитная решетка на передней и задней поверхностях 1 фильтр передняя часть осевого двигателя 1 шаблон выреза
Условия эксплуатации	Следует избегать слишком частой замены фильтров Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Окружающая среда должна быть относительно чистой Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery