# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYS3D3215

## Шкаф S3D 300x200x150



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Spacial S3D |
| Диапазон | Spacial |
| Наименование продукта | S3D |
| Область применения | Универсальный |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Высота шкафа | 300 мм |
| Ширина шкафа | 200 мм |
| Глубина шкафа | 150 мм |
| Тип двери | Дверь |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Тип принадлежностей | Настенный монтаж |
| Состав устройства | Корпус 1<br>Плата кабельного ввода 1<br>Дверь 1<br>Замок 1 |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа<br>Цельный корпус |
| Количество дверей | 1 лицевая панель |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип замка | Замок с 3 мм двойной запорной планкой |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| Съёмные части | Панель муфт кабельного ввода винтами<br>Дверь шарнирами |
| Материал | Сталь |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | GL<br>UL<br>BV<br>CUL<br>LR<br>DNV |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |