Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYS3DB25415

Клеммный шкаф 250x400x150 пустой



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial CRN Spacial S3D
Диапазон	Spacial
Наименование продукта	CRN
Область применения	Приложение для зажимов
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	250 мм
Ширина шкафа	400 мм
Глубина шкафа	150 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Тип принадлежностей	Горизонтальное или вертикальное положение Настенный монтаж
Назначение изделия	Для оборудования оконечным устройством
Состав устройства	Корпус 1 Дверь 1 Замок 1

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 180 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	GL UL LR DNV CUL BV

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery