Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYS3X6420
Шкаф из нерж. стали 304L 600X400X200



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3X
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	600 мм
Ширина шкафа	400 мм
Глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 2 замок (дверь) 2 перфорированная вертикальная просверленная (дверь) 1 дверь

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба Цельный корпус, крестообразная конструкция
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь крепление: шарнирами
Материал	Замок : сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L Петля : нержавеющая сталь
Обработка поверхности	Замок: хронированный Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 тип A CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery