Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYTLEME
Плата кабельного ввода из эластичной резины



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	На гибкой панели кабельного ввода
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Низ шкафа
Тип кабельного сальника	Прокалываемый отверткой
Тип платы кабельного ввода	Оболочка
Внешний диаметр кабеля	10...26 мм
Кабельный ввод	Без
Совместимость серий изделий	Spacial корпус S3D
Состав устройства	Оболочка 1 плата
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь для плата HCE (термоотверждаемые эластомер) для мембрана

Дополнительные характеристики

Цвет	Плата : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Ширина	445 мм
Глубина	130 мм
Толщина	1.5 мм
Количество вырезов	Без отверстий
Размеры выреза	378 x 63 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.