Технический паспорт продукта

Характеристики

PFXGP4501TADW

Graphic Display Panel



Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	17,5 См
Package 1 Width	32,0 См
Package 1 Length	39,5 См
Вес упаковки	3,172 Кг
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	102,0 См
Package 2 Width	80,0 См
Package 2 Length	120,0 См
Package 2 Weight	108,74 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	26
Total lifecycle Carbon footprint	861 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	160.40316666666666
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	160 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.30730166666666664
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.5769876666666667
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	697.73
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	698 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	2.4527733333333335
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	861
Эффективность использования фторсодержащего газа	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Характеристики содержания галогена	Изделие содержит галогены выше пороговых значений
Не содержит ПВХ	Нет
Не содержит силикона	Нет
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Съемная батарея	User replaceable
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно пр