Технический паспорт продукта
Характеристики

RXZE2M114
Розетка, RXM2/RXM4 реле, винтовые зажимы, комбинированные контакты



Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 4 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку 782H с 4 переключающ. контакт
Краткое название устройства	RXZ
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду	10 A
Тип продукта	Розетка
Тип контактов	4 переключающ.

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V в соответствии с IEC < 300 V в соответствии с UL
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,34…1 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечнико Винтовой зажим, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечник Винтовой зажим, 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника Винтовой зажим, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Форма вывода	Плоский
Момент затяжки	< 1 Н.м для M3 винт(ы)
Способ установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Длина зачистки проводов	8 Мм
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Номинальное импульсное допустимое напряже	4 КВ
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Минимальная партия для продажи	10
Ширина	30 Мм
Вес нетто	0,051 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Маркировка	CE
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…55 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	2,600 См
Package 1 Width	3,100 См
Package 1 Length	7,000 См
Вес упаковки	56,000 Г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,600 См
Package 2 Width	8,900 См
Package 2 Length	15,500 См
Package 2 Weight	600,000 Г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 См
Package 3 Width	30,000 См
Package 3 Length	40,000 См
Package 3 Weight	12,449 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	48
Total lifecycle Carbon footprint	0.6 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.466575265
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0231349823
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0056911378
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1301173145
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised