Технические характеристики продукта
Характеристики

RXZE2S111M
Колодка с раздельными конт 3co 27mm



Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (3 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A , с шинной перемычкой 10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	<= 1 Н-м (M3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка Винтом панель
С маркировкой	CE
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.066 кг
Группа продуктов	RXM_3_C/O_CON_SEP_FLAT
Код совместимости	RXZ

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² / AWG 22...AWG 14 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² / AWG 20...AWG 14 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² / AWG 20...AWG 16 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм² / AWG 22...AWG 17
Стандарты	IEC 61984
Сертификация	CSA UL Lloyd's
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.