Технический паспорт продукта
Характеристики

SD326DU68S2
motion control stepper motor drive - SD326 - pulse/direction - <= 6.8 A



Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

⚠ Уведомление об окончании продаж

Основные характеристики

Серия	Lexium SD3
Тип продукта	Привод ступенчатого движения
Краткое название устройства	SD326
Пределы напряжения питания	100…120 В 200…240 В

Дополнительные характеристики

Форма привода	Блок
Число фаз	Однофазный
Номинальное напряжение питания [Us]	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
Тип напряжения питания	Пер./Пост. тока
Пределы частоты сети	50…60 Гц (- 15...10 %)
Интерфейс связи	Импульс/Направление, интегрированный
Maximum motor phase current	6,8 A
Номинальная мощность	280 Вт в 115 В 420 Вт в 230 В
Ток короткого замыкания	0,5 КА
Соответствующий номинал предохранителя	10 А в 115 V 6 А в 230 В
Категория перенапряжения	III
Максимальный пусковой ток	60 А
Maximum leakage current	30 MA IEC 60990-3
Предельный уровень коммутации напряжения в	<= 5 В для входы 24 В с оптической развязкой <= 0.5 В для входы 5 В с оптической развязкой
Предельный уровень коммутации напряжения в	15...30 В для входы 24 В с оптической развязкой 2.5...5.25 В для входы 5 В с оптической развязкой
Входной ток	25 MA для входы 5 В с оптической развязкой 7 MA для входы 24 В с оптической развязкой
Maximum input frequency	200 КГц для входы 24 В с оптической развязкой 200 КГц для входы 5 В с оптической развязкой
Макс. коммутируемое напряжение	30 В Постоянный ток (выход сигнала готовности)
Макс. коммутируемый ток	200 MA (выход сигнала готовности)
Maximum voltage drop	<1 В 50 мА нагрузка для выход сигнала готовности
Тип охлаждения	Вентилятор
Максимальная механическая скорость	3000 Об/Мин
Высота	145 Мм

Ширина	72 Мм
Глубина	140 Мм
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Вес нетто	1,2 Кг

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Электростатический разряд уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-2 Стойкость к переходным процессам уровень 4 conforming to МЭК 61000-4-4 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-3 Импульс напряжения/тока уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-5
Стандарты	EN 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Сертификаты	UL[RETURN]cUL
Маркировка	CE
Рабочая температура окружающей среды	0…40 °C в соответствии с UL 0…50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Степень загрязнения	Уровень 2
Относительная влажность	5…85 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений > 1000...< 2000 м Без ухудшения номинальных значений (макс. наружн. температура 40 °C,
Виброустойчивость	1 gn (f= 13…150 Гц) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 мм (f= 3…13 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
Степень защиты IP	IP20 На верхней части: IP40 (без снятия защитной пленки)

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	16,700 См
Package 1 Width	17,400 См
Package 1 Length	18,800 См
Вес упаковки	1,320 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	98
Total lifecycle Carbon footprint	1 118 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	96.08251060001388
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	96 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.4637047614453758
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.5036254354944939
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	1019.3826348537897
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	1 019 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	1.98359821331057
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	2 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1118
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да

Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	End of commerc. - Block