Технические характеристики продукта
Характеристики

TCSESM083F2CS0
Коммутатор Connexium (managed) 6TX/2FX-S



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	100BASE-FX - 2 порт(ы) оптоволоконный 10BASE-T/100BASE-TX - 6 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель Дуплекс SC оптоволоконный
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель Одномодовое оптоволокно для оптоволоконный
Длина кабеля	100 м медный кабель
Длина оптоволокна	9/125 µm
Ослабление	16 дБ 9/125 µm
Служба Ethernet	Multicast filtering (групповая фильтрация) Приоритет порта IGMP Snooping FDR Безопасный порт SNTP-клиент SMTP V3 Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) Управление потоком данных VLAN Конфигурирование через веб-сервер
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Резервные источники питания Отказоустойчивое дублирование (ring coupling) Одно кольцо резервирования
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	9.6...60 В БСНН пост. тока 18...30 В БСНН пер. тока
Потребляемая мощность	7.7 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта 1 светодиод режим ожидания 1 светодиод ring manager 2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод авария
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Статус канала передачи данных Отказ питания Ошибка коммутатора Ошибка резервированного кольца
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Ширина	74 мм
Высота	131 мм
Глубина	111 мм
Масса продукта	0.41 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	UL 508 UL 1604 класс 1 раздел 2 CSA C22.2 No 214 EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2
Сертификация	GL C-Tick

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0614 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery