Технические характеристики продукта
Характеристики

TM168GDTS
Монохромный графический сенсорный ЖК дисплей 128x140 точек



Основные характеристики

Семейство продуктов	Логический контроллер Modicon M168
Тип изделия или компонента	Графический дисплей
Потребляемая мощность	<= 5 Вт
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	Монохромный
Разрешение дисплея	240 x 140 пикселей
Количество ключей	6
Питание	Внешний источник

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN 60730-1 EN/IEC 60529 UL 60730-1 CSA 60730-1
Сертификация	WEEE REACH
С маркировкой	CE
Часы реального времени	С часы, отклонение часов <= 30 с/месяц, время работы: 2 дня
Сигнализация	1 светодиод красный для работа шины RX (прием) 1 светодиод зеленый для блок питания 1 светодиод красный для работа шины TX (передача)
Тип памяти	Встроенный
Срок резервного хранения данных	10 лет
Количество циклов чтения/записи	1000000
Пределы напряжения питания	18...30 В
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	10 мс
Высота	133 мм
Ширина	122 мм
Глубина	36 мм
Масса продукта	0.268 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...70 °C
Степень защиты IP	IP40 в лицевая панель
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Виброустойчивость	1 gn (f = 8.4...150 Гц в соответствии с EN/IEC 60028-2-6 3,5 мм (f = 5...< 8.4 Гц в соответствии с EN/IEC 60028-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс