Технический паспорт продукта
Характеристики

TSX3721101
Контроллер TSX 38



Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

⚠ Уведомление об окончании продаж

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип продукта	Модульн. базовый блок контроллера
Напряжение первичной цепи	24 V 19,2…30 В Постоянный ток
Входной ток	2 MA 60 A
Стойкость к кратковременным исчезновениям	10 Мс

Дополнительные характеристики

Количество слотов	3
Тип встроенных клемм	1 последовательный канал (TER/AUX) Uni-Telway 19,2 Кбит/с 1 Modbus Modbus RTU 19,2 Кбит/с
Часы реального времени	С
Описание памяти	Цилиндрический 15 килослов данные Встроенное ОЗУ 20 килослов данные Встроенное ОЗУ (с картой PCMCIA) 128 Кслов программа и данные Встроенное ОЗУ 128 Кслов архивные данные
Макс. размер областей объектов	128 %MWi константных слов 1 %MWi внутренних слов 256 %Mi
Execution time per instruction	0.13 µs булево без карты PCMCIA 4.5 µs арифм. с плав. точкой REAL без карты PCMCIA 0.19 µs булево с картой PCMCIA 4.5 µs арифм. с плав. точкой REAL с картой PCMCIA
????? ????????? ??? 1 ? ??????????	5,88 100 % логический без карты PCMCIA 0,27 65 % булевых и 35 % числовых без карты PCMCIA 4 100 % логический с картой PCMCIA 0,266 65 % булевых и 35 % числовых с картой PCMCIA
Структура приложения	1 быстрая задача 16 событий по задаче 1 управляющая задача
Накладные расходы системы	1,6 Мс для управляющая задача
Тип защиты	Короткое замыкание Защита от перегрузки
Общая полезная мощность вторичной цепи	16 Вт
Электромагнитная совместимость	Электростатический разряд в соответствии с МЭК 1000-4-2 уровень 3 Испытание стойкости к электромагнитному полю в соответствии с МЭК 1000-4-3 уровень Стойкость к коммутационным помехам в соответствии с МЭК 1000-4-4 уровень 3 Стойкость к импульсным помехам в соответствии с IEC 1000-4-5 Затухающее колебание в соответствии с МЭК 1000-4-12 Стойкость к электромагнитным помехам в соответствии с IEC 61131-2

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	5…95 % без образования конденсата при работе
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Ширина	341,4 Мм
Высота	151 Мм
Глубина	152 Мм
Вес нетто	1,72 Кг

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	15,0 См
Package 1 Width	17,0 См
Package 1 Length	24,0 См
Вес упаковки	1,739 Кг

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	End of commerc. - Block