Технический паспорт продукта

Характеристики

TSXCPP110

PCMCIA карта мастера шины Canopen - B.4.02 - класс M00



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Ведущая карта PCMCIA шины CANopen
Наименование программного обеспечения	Стандарт CANopen
Версия программного обеспечения	V4.02
Дополнительная информация	Не разрешено для процессора TSX P57 153M/154M
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D 9 + тройник соединение шины CANopen

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Modicon Premium TSXP57 Atrium TSXPCI или TPCX Устройство соответствует профилю стандарта CANopen
Тип памяти	Карта PCMCIA III
Класс соответствия шины	M00
Протокол порта связи	CANopen
Способ доступа	Ведущий
Скорость передачи	800 kbit/s 20 kbit/s 10 kbit/s 50 kbit/s 500 kbit/s 1000 Кбит/s 250 kbit/s 125 kbit/s
Поддерживаемая среда передачи	Кабель с 2 экранированными витыми парами
Служба обмена данными	Управление режимами работы шины Обработка сообщения (SDO) Цикл. обмен PDO
Кол-во модулей на ПЛК на ПК	1 Premium TSXP57
Потребляемый ток	60 мА в 5 В пост. ток
Маркировка	CE
Вес нетто	0,23 Кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	DR 303-2 DS 301 V4.02
Сертификаты	CSA[RETURN]UL

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	4,0 См
Package 1 Width	17,0 См
Package 1 Length	22,0 См
Вес упаковки	308,0 Г

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Директива EC RoHS	Соответствует
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block