Технический паспорт продукта

Характеристики

TSXDEY16D2

16 ДИСКР.ВХ. =24В, ТИП 2, КЛЕММНИК



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	16 приемник тока гальв. развязанный в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 2
Напряжение дискретного входа	24 V пост. тока положительный
Питание датчика	19…30 В
Совместимость входа	С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с EN/IEC 60947-5-2
Ток дискретного входа	7 MA

Дополнительные характеристики

Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	11В
Current state 1 guaranteed	>= 6.5 mA
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	5 В
Current state 0 guaranteed	<= 2 mA
Входной импеданс	4000 Ом в состоянии "1"
Время отклика	4 ms <= 7 ms
Сопротивление изоляции	< 10 МОм 500 В пост. тока
Рассеиваемая мощность	(1 Вт + 0.15 Вт x кол-во используемых каналов)
Электрическое соединение	Винтовой зажим
Маркировка	CE
Потребляемый ток	135 мА в 24 В пост. ток 80 мА в 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,3 Кг

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	1500 В Переменный ток в 50/60 Гц
Стандарты	92/31/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B CSA C22,2 No 142 89/336/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C EN/IEC 61131-2 73/23/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A IEC 60664 UL 508 93/68/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D
Сертификаты	RMRS[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]GL[RETURN]RINA[RETURN]LR[RETURN]BV
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата при работе 5…95 % без образования конденсата при хранении
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,5 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	416,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Post commercialisation

TSXDEY16D2 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXDDI1602

16 входов, =24В, sink

Кол-во 1

Дата замены: |