Технические характеристики продукта
Характеристики

TSXDMZ28DT
16 дискр.вх. =24В, Тип 1,



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Базовый блок полупроводниковых входов/выходов пост. тока
Количество дискретных входов	16 1 разъем HE-10
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока положительный
Ток дискретного входа	7 мА
Тип дискретного входа	Резистивные
Количество дискретных выходов	12 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	0.5 мА
Логика дискретного выхода	Положительный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	>= 11 В в состоянии "1" <5 В в состоянии 0
Пределы входного тока	>= 2.5 мА в состоянии "1" <= 1.5 мА в состоянии 0
Входной импеданс	3.4 Ом
Время отклика	<= 0,5 мс из сост. 1 в сост. 0 выход <= 0,5 мс из сост. 0 в сост. 1 выход 0,1...7,5 мс из сост. 1 в сост. 0 вход 0,1...7,5 мс из сост. 0 в сост. 1 вход
Совместимость входа	2- /3-проводн. бесконтактный датчик
Потребляемый ток	132 мА
Рассеиваемая мощность, Вт	3.5 Вт модулем выход 5 Вт вход 0.15 Вт каналом выход
Пределы выходного напряжения	19...30 V
Пределы выходного тока	0.625 A
Ток утечки	<= 0.5 мА в состоянии 0
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 0.3 В
Активное сопротивление нагрузки	48 Ом
Частота коммутации	< 0,6/LI² Гц
Защита от перенапряжения на выходе	Стабилитроном
Защита от короткого замыкания на выходе	Ограничителем тока и автоматическим выключателем
Защита от включения с обратной полярностью	Обратно включенный диод в цепи питания
Параллельное соединение выходов	Да: максимум 2

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Напряжение развязки	1500 В 1 с
Масса продукта	0.425 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 1