Технический паспорт продукта

Характеристики

TSXDSY64T2K

64 ДИСКР.ВЫХ. =24В 0,1А, ТРАНЗИСТОР



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	64
Тип дискретного выхода	Полупроводниковый защищенный
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток положительный в соответствии с EN/IEC 61131-2 19...30 V

Дополнительные характеристики

Ток на канал	0,1 A
Maximum current per module	5 A
Maximum leakage current	0,1 MA, при 30 В
Maximum tungsten load	1,2 Вт
Напряжение нулевой последовательности	1,5 В
Время срабатывания	1.2 мс
Параллельное соединение выходов	Да: максимум 3
Защита от перенапряжения на выходе	Ограничительным диодом Transil
Защита от включения с обратной полярностью	Обратно включенный диод
Защита от перегрузки на выходе	Автоматическое срабатывание
Защита от короткого замыкания	Автоматическое срабатывание
Minimum load impedance	220 Вт в состоянии "1"
Сопротивление изоляции	> 10 МОм 500 V
Рассеиваемая мощность	(2.4 Вт + 0.1 Вт x кол-во выходов)
Совместимость продукта	Dial и Power
Маркировка	CE
Электрическое соединение	4 разъема HE-10
Потребляемый ток	155 мА в 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,36 Кг

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	1500 В 50/60 Гц 60 s
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C 93/68/EEC 89/336/EEC IEC 61131-2 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B 92/31/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D 73/23/EEC
Сертификаты	RINA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]ABS[RETURN]GL[RETURN]RMRS[RETURN]LR
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата при работе 5…95 % без образования конденсата при хранении
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,5 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	503,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Post commercialisation

TSXDSY64T2K может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXDDO6402K

64 выхода, транзистор, 0.1A, source

Кол-во 1

Дата замены: |