Технический паспорт продукта
Характеристики

TSXPSY2600M
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ, ~110/220В, 26W, СТАНДАРТ



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Модуль питания

Дополнительные характеристики

Напряжение первичной цепи	100...240 V переменный ток 85...264 V
Частота сети	50/60 Гц
Пределы частоты сети	47…63 Гц
Токовый вход	300 mA 240 V 500 mA 100 V
Макс. пусковой ток	37 A 100 V 75 A 240 V
I²t при включении	0,63 A²·C 100 V 2,6 A²·C 240 V
It при включении	0,034 Кл 100 V 0,067 Кл 240 V
Тип защиты	Встроенный предохранитель 4 A 5 x 20 мм с задержкой срабатывания ВН Защита от перегрузки НН Защита от перенапряжения НН Защита от короткого замыкания НН
Общая полезная мощность вторичной цепи	26 Вт
Мощность вторичной цепи	15 Вт 24 В пост. ток 25 Вт 5 V пост. ток
Ток при вторичном напряжении	0,5 A 24 В пост. ток питание датчика 0,6 A 24 В пост. ток питание реле 5 A 5 V пост. ток
Сопротивление изоляции	>= 100 МОм первичная/земля >= 100 МОм первичная/вторичная
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) for наличие напряжения датчика (24 В) 1 светодиод (зеленый) for наличие напряжений (OK) 1 светодиод (красный) for отказ батареи (BAT)
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,51 Кг

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям	10 Мс
Электрическая прочность изоляции	2000 В первичная/земля 2000 В первичная/вторичная
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A IEC 61131-2 UL 508 89/336/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D 73/23/EEC CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C
Сертификаты	RMRS[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]GL[RETURN]ABS[RETURN]DNV[RETURN]LR
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата при работе 5…95 % без образования конденсата при хранении
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	6,0 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	619,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Post commercialisation

TSXPSY2600M может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXCPS2000

Блок питания ~220В, standard

Кол-во 1

Дата замены: |