Технические характеристики продукта
Характеристики

TSXSAY1000
Модуль мастера as-I (v2) для TSX Premium - стандарт. и расшир.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип изделия или компонента	Ведущий модуль AS-Interface

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Кабельная система AS-Interface
Профиль AS-i	M2E
Версия AS-i	V2
Адресация	Стандартный и расширенный
Кол-во ведомых	31, расширенн. обращаться к 31, стандарт обращаться к
Тип подключаемых интерфейсов	Аналоговые вх./вых., стандарт обращаться к Дискретные вх./вых. (4 вх./3 вых.), расширенн. обращаться к Дискретные вх./вых. (4 вх./4 вых.), стандарт обращаться к Интерфейс сигнала защиты, стандарт обращаться к
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D 3 канала
Питание	Через встроенный источник питания в объединительной панели модуля
Потребляемый ток	450 мА при 5 V пост. ток
Сигнализация	Дисплейный блок
Кол-во модулей на контроллер базовой комплектации	1 для TSX570. 8 для TSX573. 4 для TSX572. 8 для TSX575. 1 для TSX57C. 8 для TSX576. 2 для TSX571. 8 для TSX574.
Масса продукта	0.34 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60068-2-27, тесты Ea МЭК 60068-2-6, тесты Fc
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery