Технический паспорт продукта
Характеристики

TSXSAY1000
Ведущий модуль AS - интерфейса МАСТЕРА AS-I (V2) ДЛЯ TSX PREMIUM



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж :

Основные характеристики

Серия	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип продукта	Ведущий модуль AS-Interface

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Кабельная система AS-Interface
??????? AS-i	M2E
Версия AS-i	V2
Адресация	Стандартный и расширенный
Кол-во ведомых	31, расширенн. обращаться к 31, стандарт обращаться к
Тип подключаемых интерфейсов	Аналоговые вх./вых., стандарт обращаться к Дискретные вх./вых. (4 вх./3 вых.), расширенн. обращаться к Дискретные вх./вых. (4 вх./4 вых.), стандарт обращаться к Интерфейс сигнала защиты, стандарт обращаться к
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D, 3 канала
Источник питания	Через встроенный источник питания в объединительной панели модуля
Потребляемый ток	450 мА в 5 В пост. ток
Индикатор наличия напряжения	Дисплейный блок
Кол-во модулей на контроллер базовой комплектации	1 для TSX570. 1 для TSX57C. 2 для TSX571. 4 для TSX572. 8 для TSX573. 8 для TSX574. 8 для TSX575. 8 для TSX576.
Вес нетто	0,34 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60068-2-27, тесты Ea МЭК 60068-2-6, тесты Fc
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	5,5 См
Package 1 Width	18,0 См
Package 1 Length	26,0 См
Вес упаковки	425,0 Г

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block

TSXSAY1000 может быть заменено на любые из следующих устройств:



BMXEIA0100

Модуль A-SI MASTER

Кол-во 1

Дата замены: |