Технический паспорт продукта
Характеристики

TWDDRA16RT
МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 16ВЫХ РЕЛЕ, КЛЕМ. БЛОК



Основные характеристики

Серия	Twido
Тип продукта	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	16
Тип дискретного выхода	Реле
Вх/вых. соединение	Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Кол-во общих точек	2

Дополнительные характеристики

Функция дискретного выхода	16 Н.О.
Ток на канал	2 A
Максимальный ток на общий выход	8 A
Сопротивление контакта	40000 МкОм
Время срабатывания	<= 7 ms
Изоляция между каналом и внутренними логическими схемами устройств	1500 В д. в течение 1 мин.
Потребляемый ток	45 мА в 5 В постоянный ток в состоянии "1" для всех входов/выходов 5 мА в 5 В постоянный ток в состоянии 0 для всех входов/выходов 75 мА в 24 В постоянный ток в состоянии "1" для всех входов/выходов
Маркировка	CE
Описание зажимов ПЛК n°1	(8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3 (12)OUT_DIS#12 (13)OUT_DIS#13 COM0_POS COM0_POS#0-7 (11)OUT_DIS#11 (4)OUT_DIS#4 (14)OUT_DIS#14 (10)OUT_DIS#10 (0)OUT_DIS#0 (9)OUT_DIS#9 (2)OUT_DIS#2 (15)OUT_DIS#15 (5)OUT_DIS#5 (1)OUT_DIS#1 ALT COM1 TB (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 COM1_POS#8-15

Описание зажимов ПЛК n°2	(4)OUT_DIS#4 (10)OUT_DIS#10 (12)OUT_DIS#12 (1)OUT_DIS#1 ALT_1 (15)OUT_DIS#15 COM1_NEG#8-15 (11)OUT_DIS#11 (7)OUT_DIS#7 COM0 COM1 (3)OUT_DIS#3 (14)OUT_DIS#14 TB (8)OUT_DIS#8 (13)OUT_DIS#13 COM0_NEG#0-7 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (0)OUT_DIS#0 (6)OUT_DIS#6 (9)OUT_DIS#9
Вес нетто	0,145 Кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CSA[RETURN]UL
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0…55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C