Технические характеристики продукта

Характеристики

TWDXCAISO

Модуль с гальванической развязкой Modbus



Основные характеристики

Семейство продуктов	Twido
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
Аксессуар / наименование отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
Аксессуар / назначение отдельной детали	Последовательный канал RS485
Применение изделия	Оконечная нагрузка линии (RC-цепь, 120 Ом, 1 нФ) Линии с подключенными сопротивлениями смещения (2 R 620 Ом) Развязка линии RS485

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Логический контроллер Modicon M238 Программируемый контроллер Twido
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пост. ток
Питание	Внешн.
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 для отвода 1 клеммный блок с винтовыми зажимами
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.1 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.