Технический паспорт продукта
Характеристики

VW3A1111
Графический терминал - 240 x 160 пикселей - IP65



Основные характеристики

Серия	Altivar
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для отображения и сигнализации
Тип аксессуара/отдельной детали	Дисплейный терминал
Назначение аксессуара/отдельной детали	Преобразователь частоты
Специальная область применения продукта	Регулировать, конфигурировать и управлять приводом Сохранять и загружать конфигурации Отображать текущие значения
Степень защиты IP	IP65

Дополнительные характеристики

Язык	Испанский Румынский Турецкий Польский Шведский Эстонский Болгарский Английский Русский Греческий Датский Венгерский Китайский Норвежский Литовский Французский Бразильский Немецкий Корейский Португальский Финский Чехия Словацкий Тайваньский Немецкий Итальянский Украинский
Часы реального времени	Встроенный
Размеры батареи	CR2032
Срок службы батареи	10 Г.
Тип дисплея	ЖК дисплей с подсветкой красно-белый
Длина отображаемого сообщения	8 строк

Разрешение изображения	240 x 160
Вес нетто	0,2 Кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-15…60 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,800 См
Package 1 Width	14,000 См
Package 1 Length	18,800 См
Вес упаковки	284,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	6,500 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	45,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	32,776 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	7
Total lifecycle Carbon footprint	104 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	34.087
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	34 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.033159
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0042487
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	69.552
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1298
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	104
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Съемная батарея	Yes
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	Commercialised