Технические характеристики продукта
Характеристики

VW3A3601
КОММУНИКАЦ КАРТА ETHERCAT ATV32 LXM 32



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Модуль связи

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 32 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Протокол порта обмена данными	EtherCAT
Электрическое соединение	2 разъема RJ45
Скорость передачи	100 Mbps
Длина кабеля	100 м (100 Mbps)
Адресация	Адресация по позиции Узловая адресация Логическая адресация
Служба обмена данными	Профиль диска CiA 402 скоростной режим в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen по EtherCAT (CoE) Поддержка PDO и SDO
Тип дисплея	1 светодиод для состояние входа 1 светодиод для состояние выхода 1 светодиод для ошибка 1 светодиод для RUN
Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.