Технический паспорт продукта
Характеристики

VW3A3607
Коммуникационная карта Profibus DP



Основные характеристики

Серия	Altivar
Тип продукта	Модуль связи
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Коммуникационные принадлежности

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Lexium 32M
Совместимость серий продукта	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 кроме приводов Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Протокол порта связи	Profibus DP V1
Электрическое соединение	1 розетка SUB-D 9
Скорость передачи	9,6 кбит/с...12 Мбит/с
Адресация	1...126 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove Уставки конфигурации
Служба обмена данными	4 телеграммы с изменяемой конфигурацией Отображение в памяти данных о процессе от главного уст Управление параметрами в соответствии с PROFIdrive V4.1 Несколько режимов отправки сообщений DP V1 Собственный профиль диска ATV32 в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Тип дисплея	1 светодиод для RUN 1 светодиод для отказ шины (BF)
Функция аварийной сигнализации	Данные диагностики со статусом VSD Хост-диск, управляют которым два главных компьютера (MS0 Стандартная идентификация и запросы на техническое об
Профиль шины	PROFIdrive CiA 402

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	4,700 См
Package 1 Width	6,100 См
Package 1 Length	9,000 См

Вес упаковки	65,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	6,643 Кг

Экологичность предложения

Total lifecycle Carbon footprint	104 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	1.8636686985
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0078704669
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0027649193
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	102.28
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	102 kg CO2 eq.
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0240874205
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	104
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Не содержит ПВХ	Да
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised