Технические характеристики продукта
Характеристики

VW3A3627
Коммуникационная карта Profinet

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Протокол порта обмена данными	Profinet Link Layer Discovery Protocol
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 Ethernet
Скорость передачи	100 Мбит
Веб-сервер	Встроенный сервер HTTP
Веб-сервисы	Редактирование данных Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) Статистические данные Ethernet Пользовательские настройки iPar Сохранение/Восстановление конфигурации ПЧ
Тип дисплея	1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1) 1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2) 1 светодиод для NS (состояние сети)
Профиль шины	PROFIdrive
Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Масса продукта	0.3 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.