Технический паспорт продукта
Характеристики

VW3A58201
TG Input / Output extension card option for ATV 58



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус
Уведомление об окончании продаж : НОЯБ. 01, 2020

Основные характеристики

Тип продукта	Расширенная плата вв/выв.
Совместимость серий продукта	Altivar 58
Питание	Внутреннее питание, 24 В постоянный ток (21…27 В) , <0,2 А для защита от перегрузки и Внутреннее питание для логических входов, 10 В постоянный ток (9…11 В) , <0,01 А, пол
Тип вх/вых.	1 аналоговый выход 0...20 мА 1 аналоговый вход дифференциальн. 2 логический вход импеданс 1 логический выход аналоговый вход сигнала напряжения
Количество аналоговых входов	1
Тип подключения	AI дифференциальн.: 0...10 V постоянный ток, 24 В, полное сопротивление: 30000 Ом, ра
Количество аналоговых выходов	1
Тип аналогового выхода	AO ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA пост. ток, полное сопротивление: 5
Количество дискретных выходов	1
Логика дискретного выхода	Отрицательн. Положительный

Дополнительные характеристики

Электрическая износостойкость	100000 Циклы для открытый коллектор
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток (пределы напряжения: 12...30 V) указываемый логический
Макс. выходной ток	0,2 А, указываемый логический
Минимальный коммутируемый ток	5 МА в 24 В пост. ток
Вход датчика PTC	Резистивный PTC, полное сопротивление: 750 Ом
Напряжение дискретного входа	24 V пост. тока (пределы напряжения: <= 30 V) для указываемый
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами, 1,5 мм² / AWG 16
Тип защиты	Защита от включения с обратной полярностью: дискретный ввод Защита от короткого замыкания: выход
Вес нетто	0,4 Кг

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1

Экологичность предложения

Sustainable packaging	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	End of commerc. - Block