Технические характеристики продукта
Характеристики

XACA6713
Подвесная станция 6 кнопок+авар.останов



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	XACA

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Полипропилен
Тип электроцепи	Цепь управления
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление односкоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	6 кнопок + 1 аварийный останов
Тип кнопки управления	Кнопка останова Ø 40 мм 1 Н.З. с фиксацией Вторая кнопка 1 Н.О. lower, slow Четвертая кнопка 1 Н.О. left, slow Первая кнопка 1 Н.О. raise, slow Пятая кнопка 1 Н.О. вперед медленно Шестая кнопка 1 Н.О. назад, медленно Третья кнопка 1 Н.О. right, slow
Совместимость продуктов	ZB2BE101 для каждогонаправления ZB2BE102 для аварийного останова
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой между парами
Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² без наконечника Винтовой зажим 1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 № 14
Сертификация	GOST CCC
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Класс IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм
Кодовое обозначение контакта	Q600 DC-13 250 V 0.27 A МЭК 60947-5-1 приложение A A600 AC-15 600 В 1.2 A МЭК 60947-5-1 приложение A A600 AC-15 240 V 3 A МЭК 60947-5-1 приложение A Q600 DC-13 600 В 0.1 A МЭК 60947-5-1 приложение A

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В 3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ IEC 60947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм
Рабочая сила	8 Н аварийный останов 10 Н кнопка
Защита от короткого замыкания	10 A защита предохранителем картридж gG
Номинальная рабочая мощность, Вт	48 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C 65 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C 40 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 120 V AC 50/60Hz 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C
Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO
Описание зажимов ISO n°2	(11-12)NC
Идентификатор терминала	(13-14) Н.О. (11-12) Н.З.
Масса продукта	0.845 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery