Технические характеристики продукта
Характеристики

XACB3291
ПОДВЕСНАЯ СТАНЦИЯ 2 КНОПКИ +АВАР.ОСТАНОВ



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Краткое имя устройства	XACB

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Армированный стекловолокном полиэфир
Тип электроцепи	Силовая цепь
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление 2-скоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	2 кнопки + 1 аварийный останов
Тип кнопки управления	Кнопка останова Ø 40 мм 3 Н.З. с фиксацией Первая кнопка 2-полюсн. raise, slow-fast Вторая кнопка 2-полюсн. lower, slow-fast
Совместимость продуктов	XESD1291 для реверсирования XACS499 для аварийного останова
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой
Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим 2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим 1 x 2,5 мм² с или без кабельного наконечника
Стандарты	EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14
Сертификация	CSA тип 4
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 10...22 мм
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	12 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В CSA 400 В 3 IEC 60947-1 контакт аварийного останова
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ IEC 60947-1
Работа контактов	Мгновенное действие
Рабочая сила	40 Н аварийный останов 17 Н кнопка
Защита от короткого замыкания	<= 10 A защита предохранителем картридж aM

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Номинальная мощность, л.с.	2 лс CSA 240 V 3 лс CSA 600 В 5 лс CSA 400 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	2200 Вт AC-4 400 V МЭК 60947-3 приложение A 2200 Вт AC-3 240 V МЭК 60947-3 приложение A 2200 Вт AC-3 400 V МЭК 60947-3 приложение A 2200 Вт AC-4 240 V МЭК 60947-3 приложение A
Электрическая прочность	800000 циклы AC-3 1500 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-4 2200 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-3 2200 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-3 2200 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 800000 циклы AC-4 1500 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 300000 циклы AC-4 2200 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 500000 циклы AC-3 1500 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A 500000 циклы AC-4 1500 Вт 240 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение A
Описание зажимов ISO n°1	(61-62-64)OC (43-44)NO (51-52-54)OC (23-24)NO (33-34)NO (13-14)NO
Описание зажимов ISO n°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Идентификатор терминала	(13-14) Н.О. (11-12) Н.З.
Масса продукта	0.99 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery