Технические характеристики продукта
Характеристики

XB5DT1S
Держатель предохранителя 22мм 6.3A 250В



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип изделия или компонента	Держатель предохранителя
Монтажный диаметр	22 мм

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Предохранитель 5 x 20 мм, 6.3 A - 250 V
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °C,расстояние: 0.1 м
Масса продукта	0.022 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Класс IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-5-4 EN 60947-5-1 EN 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C 4520 UL 508
Сертификация	CSA GL RINA BV DNV Внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping)

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.