Технические характеристики продукта
Характеристики

XB5RMB03
КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИК И БЕСПРОВ КНОПКА 24BDC



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5R
Тип изделия или компонента	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое имя устройства	XB5R
Материал головки	Пластиковый
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 ресивер и 1 комплект крышек
Частота передачи	2405 MHz - приемник 2405 MHz - передатчик
Уровень или класс	5M00G7W
Тип антенны	Ненаправленная
Состав устройства	ZB5RZA0 ZBRM01 ZB5AZ009 ZBA79 Спаренный ресивер ZBRT1

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка портативный блок собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Непрограммируемый ресивер (1 реле)
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Протокол порта обмена данными	Zigbee в соответствии с IEEE 802.15.4
Номинальная мощность, Вт	<= 1 МВт
Количество каналов	1
Способ модуляции	O-QPSK
Диапазон	5 МГц
Коэффициент усиления антенны	0 дБ
Код совместимости	XB5R

Условия эксплуатации

Сертификация	GOST CCC UL CSA C-Tick
С маркировкой	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1
Соглашение по радиооборудованию	FCC ICASA ARIB T66 RSS ANATEL SRRC

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1028 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery