Технические характеристики продукта
Характеристики

XBTZGCCAN
Модуль CANopen master для XBTGC



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis XBT GC, GT/GK с контролем
Тип изделия или компонента	Ведущий модуль шины CANopen
Совместимость продуктов	XBTGC2120U XBTGC2230T XBTGC2230U XBTGC2120T XBTGC1100U XBTGC1100T
Тип встроенных клемм	Ведущая шина CANopen вилка SUB-D 9, 2 экранированных витых пары
Тип шины	CANopen класс соответствия: M10, профиль: DS 301 V4.02 CANopen класс соответствия: M10, профиль: DR 303-1
Кол-во каналов	64 TPDO 64 RPDO
Номинальное напряжение питания [Us]	5 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Скорость передачи	20 kbit/s, длина шины = <= 1000 м 1000 kbit/s, длина шины = <= 50 м 500 kbit/s, длина шины = <= 125 м 125 kbit/s, длина шины = <= 425 м 50 kbit/s, длина шины = <= 800 м 250 kbit/s, длина шины = <= 250 м 100 Кбит/с, длина шины = <= 500 м
Рассеиваемая мощность, Вт	2.4 Вт при 5 V пост. ток
Кол-во модулей на контроллер базовой комплектации	1
Кол-во ведомых	<= 16
Питание	Внешнее питание
С маркировкой	CE
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод для PWR 1 светодиод для ERR 1 светодиод для RUN
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	UL
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	0...50 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery