Технические характеристики продукта
Характеристики

XBTZGJBOX
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ XBT GH

Green Premium™

Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis XBTGH
Тип изделия или компонента	Распределительная коробка
Применение изделия	For XBTGH advanced hand-held panel

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток
Пределы напряжения питания	19.2...28.8 В
Макс. пусковой ток	<= 30 A
Потребляемая мощность	6.3 Вт
Электрическое соединение	1 вилка SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 кбит/с COM1 serial link Клеммный блок с винтовыми зажимами 24 inputs/outputs 1 разъем 24-pin connector hand-held panel 1 разъем RJ45 Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Материал шкафа	PPT
Монтаж	Защелкивающ. вкл. 35 мм симметричная DIN-рейка By 4 M4 screws вкл. 1.5 to 10 mm thick panel
С маркировкой	CE

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	<= 10 мс
Стандарты	FCC класс A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Сертификация	C-Tick cULus
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 (задняя панель) IP65 (передняя панель)
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	3,5 мм (f = 5...9 Гц) 1 gn (f = 9...150 Гц)
Относительная влажность	<= 90 % (без попадания конденсата или капель воды)
Стойкость к электростатическому разряду	6 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery