Технический паспорт продукта

Характеристики

XCSA501

Мет.выкл.безопасности XCSA - 1 НЗ + 2 НО - инерц.срабат. - 1 вход Pg 13



⚠ Уведомление об окончании продаж

Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж : СЕНТ. 01, 2023

Основные характеристики

Серия	Telemecanique Аварийные выключатели XCS
Тип продукта	Предохранительное реле
Наименование компонента	XCSA
Конструкция	Промышленный
Материал	Металл
Тип головки	Револьверная головка с ключом
Тип контактов	1 Н.З. + 2 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание, размыкание до замыкания
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой для Стор. 13.5
Внешний диаметр кабеля	9…12 Мм
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: 1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника
Количество полюсов	3
Описание параметров блокировки	Без блокировки исполнительного элемента
Локальная индикация	Без

Дополнительные характеристики

Прямое размыкание	С Н.З. контактом
Механическая износостойкость	1000000 Циклы
Мин. скорость активации	0,01 М/С
Макс. скорость активации	0,5 М/С
[Ie] номинальный рабочий ток	6 А в 120 В, AC-15, A300 в соответствии с IEC 60947-5-1 3 А в 240 В, AC-15, A300 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,55 А в 125 В, DC-13, Q300 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,27 А в 250 В, DC-13, Q300 в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ithe] условный тепловой ток в щите	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с UL 508 500 В в соответствии с IEC 60947-1 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 КВ в соответствии с IEC 60947-5-1
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка тип gG (gl)
Minimum actuator force for extraction	20 Н
Maximum operating rate	10 Цикл/М для максимальной износостойкости
Уровень безопасности	Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполн Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненно Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной
Данные о безопасности и надежности	B10d = 5000000 значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим

Материал корпуса	Сплав zamak
Материал головки	Сплав zamak
Глубина	44 Мм
Высота	114 Мм
Ширина	40 Мм
Вес нетто	0,44 Кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 ISO 12100 UL 508
Сертификаты	UL[RETURN]CSA
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Виброустойчивость	5 gn (f= 10…500 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I conforming to IEC 61140
Степень защиты IP	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	7,000 См
Package 1 Width	12,500 См
Package 1 Length	4,300 См
Вес упаковки	500,000 Г
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 См
Package 2 Width	15,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	5,230 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	45,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	88,500 Кг

Экологичность предложения

Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	251e1fbb-7d72-4d7a-895e-6558f40ede52
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	End of commerc. - Block