# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# XVMC33
## световой блок 45мм зеленый



### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Harmony XVM |
| Тип изделия или компонента | Сигнальный блок |
| Маяк или блок световой сигнализации | Блок с подсветкой |
| Наименование компонента | XVM |
| Источник света | Зеленый лампа в комплект не входит |
| Тип лампы | Суперяркий индикатор<br>Накаливания с BA 15d основание<br>Цилиндрическая газоразрядная лампа |
| Номинальное напряжение питания [Us] | <= 230 V пер./пост. тока |

### Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Монтажный диаметр | 45 мм |
| Стиль сборки | Сборка заказчиком |
| Рассеиваемая мощность, Вт | <= 5 Вт |
| Тип клемм | Винтовые зажимы : 1 x 0,325...1 x 1,5 мм² |
| С маркировкой | CE |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 В в соответствии с IEC 60947-1 |
| Номинальн. предельное напряжение | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
| Яркость | 650 кд/м² |
| Общая ширина CAD | 47 мм |
| Общая высота CAD | 65 мм |
| Общая высота CAD | 47 мм |
| Масса продукта | 0.04 кг |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Сертификация | CCC |
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1 |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C |
| Рабочая температура | - 200...400 °C |
| Степень защиты IP | IP40 в любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529<br>IP42 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529 |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 61140<br>Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-5-1<br>Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1<br>Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1<br>Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140<br>Класс II монтаж основания в соответствии с IEC 60947-1 |
| Защитное исполнение | TC |

### Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.