Технические характеристики продукта
Характеристики

XVR08J06
ЛАМПА МАЯЧОК ВРАЩ СИНЯЯ 12В AC/DC 84ММ

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVR
Тип изделия или компонента	Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой
Звуковая сигнализация	Без
Краткое имя устройства	XVR
Монтажный диаметр	84 мм
Степень защиты IP	IP65 (с принадлежностью) в соответствии с IEC 60529 IP23 в соответствии с IEC 60529
Номинальное напряжение питания [Us]	12 В пер./пост. тока
Источник света	Светодиод высокой яркости, синий

Дополнительные характеристики

Материал	PC (земной шар) ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (часть корпуса)
Общая ширина CAD	84 мм
Общая высота CAD	84 мм
Масса продукта	0.3 кг
С маркировкой	CE
Монтаж изделия	3 винтами M4
Пределы напряжения питания	10.8...13.2 В пер. ток 10...15 В пост. ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	250 мА
Частота мигания	2.3 Гц
Сечение присоединяемого проводника	0,83 мм²
Калибр AWG	AWG 18
Длина кабеля	500 мм
Код совместимости	XVR

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	- 200...400 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery