# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# XACA481
## Подвесная станция 4 кнопки+авар.останов



### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Семейство продуктов | Harmony XAC |
| Тип изделия или компонента | Подвесной кнопочный пост |
| Краткое имя устройства | XACA |

### Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип кнопочного поста | С двойной изоляцией |
| Материал шкафа | Полипропилен |
| Тип электроцепи | Цепь управления |
| Тип шкафа | В комплекте, готовый к использованию |
| Применение кнопочного поста | Управление односкоростным двигателем подъемной машины |
| Состав кнопочного поста | 4 кнопки |
| Тип кнопки управления | Первая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. raise, slow<br>Четвертая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. left, slow<br>Вторая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. lower, slow<br>Третья кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. right, slow |
| Совместимость продуктов | ZB2BE102 + ZB2BE101 для каждогонаправления |
| Взаимная механическая блокировка | С механической взаимной блокировкой между парами |
| Цвет кнопочного поста | Желтый |
| Тип клемм | Винтовой зажим 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² без наконечника<br>Винтовой зажим 1 x 0,5...2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником |
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 № 14<br>UL 508 |
| Сертификация | CCC<br>GOST |
| Защитное исполнение | TH |
| Рабочая температура | -25...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Виброустойчивость | 15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Категория перенапряжения | Класс II IEC 61140 |
| Степень защиты IP | IP65 IEC 60529 |
| Класс IK | IK08 EN 50102 |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
| Кабельный ввод | Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм |
| Кодовое обозначение контакта | A600 AC-15 240 V 3 A МЭК 60947-5-1 приложение A<br>A600 AC-15 600 В 1.2 A МЭК 60947-5-1 приложение A<br>Q600 DC-13 600 В 0.1 A МЭК 60947-5-1 приложение A<br>Q600 DC-13 250 V 0.27 A МЭК 60947-5-1 приложение A |
| [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 10 A |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 В 3 |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 6 кВ IEC 60947-1 |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

| | |
|---|---|
| Работа контактов | Медленное размыкание |
| Контактное сопротивление зажимов | <= 25 МОм |
| Рабочая сила | 13 Н кнопка |
| Защита от короткого замыкания | 10 А защита предохранителем картридж gG |
| Номинальная рабочая мощность, Вт | 48 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C<br>40 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 120 V AC 50/60Hz 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C<br>65 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение C |
| Описание зажимов ISO n°1 | (13-14)NO<br>(11-12)NC |
| Идентификатор терминала | (11-12) Н.З.<br>(13-14) Н.О. |
| Масса продукта | 0.675 кг |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  1014  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |