Технический паспорт продукта
Характеристики

ZB4BC2
Грибовидная головка Ø40, металл, черный, Ø22, пружинный возврат



Основные характеристики

Серия	Harmony XB4
Тип продукта	Головка для кнопки без подсветки
Краткое название устройства	ZB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	22 Мм
Минимальная партия для продажи	1
Тип головки	Стандартный
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Черный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки
Цвет толкателя или линзы	Черный

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	40 Мм
Общая высота CAD	40 Мм
Общая высота CAD	52 Мм
Механическая износостойкость	5000000 Циклы
Код состава электрической части	C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней па C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
Комплектация изделия	Основной элемент

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…70 °C
Категория перенапряжения	Класс I conforming to IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	UL type 4X/13
Степень ударостойкости IK	IK06 conforming to IEC 50102

Стандарты	EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Сертификаты	BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]внесен в
Виброустойчивость	5 gn (f= 2…500 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотве 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотв

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	8,800 См
Package 1 Width	4,400 См
Package 1 Length	5,400 См
Вес упаковки	76,000 Г
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	3,494 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	672
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	66,852 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	84
Total lifecycle Carbon footprint	0.7 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.5386894425
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0099386002
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.015243274
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0961314353
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.1 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует

Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised