Технический паспорт продукта
Характеристики

ZB4BS864
Головка кнопки 22мм авар. останова 60мм триггерного действия, возврат поворотом



Основные характеристики

Серия	Harmony XB4
Тип продукта	Головка кнопки аварийного отключения
Краткое название устройства	ZB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	22 Мм
Минимальная партия для продажи	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	Триггерного действия и механическая блокировка
Сброс	Возврат с поворотом
Параметры управляющего устройства	Красный грибовидная Ø 60 мм, без маркировки
Тип головки	Стандартный

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	60 Мм
Общая высота CAD	60 Мм
Общая высота CAD	57 Мм
Вес нетто	0,093 Кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 Паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Механическая износостойкость	300000 Циклы
Код состава электрической части	C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней па C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C10 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней п
Комплектация изделия	Основной элемент

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I conforming to IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	UL type 4X/13
Степень ударостойкости IK	IK03 conforming to IEC 50102

Стандарты	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60204-1 IEC 60364-5-53 ISO 13850 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Сертификаты	DNV[RETURN]внесен в список UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RE
Виброустойчивость	5 gn (f= 2…500 Гц) conforming to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотве 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотв

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	7,000 См
Package 1 Width	7,400 См
Package 1 Length	9,200 См
Вес упаковки	88,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	4,040 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	42,684 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	59
Total lifecycle Carbon footprint	1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.9293174703
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.9 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0113540388
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0003808521
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Нет
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0102233187
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1
Average percentage of recycled plastic content	12 %
Average percentage of recycled metal content	23 %
Упаковка с картонной переработкой	Нет

Упаковка без пластика	Нет
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised