Технический паспорт продукта
Характеристики

ZB5AA4
Головка кнопки, пластик, красный, Ø22, пружинный возврат, без маркировки



Основные характеристики

Серия	Harmony XB5
Тип продукта	Головка для кнопки без подсветки
Краткое название устройства	ZB5
Материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый
Монтажный диаметр	22 Мм
Тип головки	Стандартный
Минимальная партия для продажи	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	Красный потайной, без маркировки

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	29 Мм
Общая высота CAD	29 Мм
Общая высота CAD	28 Мм
Вес нетто	0,018 Кг
Механическая износостойкость	10000000 Циклы
Наименование поста	XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий
Код состава электрической части	C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней па C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели
Комплектация изделия	Основной элемент

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…70 °C
Категория перенапряжения	Класс II conforming to IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	UL type 4X/13
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 Паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Степень ударостойкости IK	IK03 conforming to IEC 50102

Стандарты	IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Сертификаты	DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]внесен в
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотве 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соотв
Виброустойчивость	5 gn (f= 2…500 Гц) conforming to IEC 60068-2-6

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	4,400 См
Package 1 Width	3,400 См
Package 1 Length	5,400 См
Вес упаковки	17,000 Г
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	30,000 См
Package 2 Width	30,000 См
Package 2 Length	40,000 См
Package 2 Weight	5,563 Кг
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75,000 См
Package 3 Width	60,000 См
Package 3 Length	80,000 См
Package 3 Weight	54,524 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	0
Total lifecycle Carbon footprint	0.2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.13487309761150257
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0063542220714788555
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0047978866516138205
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.03289195102300111
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1
Average percentage of recycled plastic content	6 %
Average percentage of recycled metal content	29 %
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status :	Commercialised