Технический паспорт продукта
Характеристики

ZBVM1
Световой блок для головки Ø22, белый, встроенный светодиод, 230...240 V AC



Основные характеристики

Серия	Harmony XB4 Harmony XB5
Тип продукта	Блок световой сигнализации
Краткое название устройства	ZBV
Минимальная партия для продажи	5
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
Тип сигнализации	Постоянный
Источник света	Universal LED
Цоколь лампы	Встроенный светодиод
Питание блока световой сигнализации	Прямой
Цвет источника света	Белый
[Us] номинальное напряжение питания	230...240 В переменный ток в 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Вес нетто	0,017 Кг
Момент затяжки	0,8…1,2 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
Пределы напряжения питания	195…264 В переменный ток
Потребляемый ток	19 мА
Срок службы	100000 Ч при номинальном напряжении и 25 °C
Выдерживаемая импульсная помеха	1 КВ в соответствии с МЭК 61000-4-5
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Код состава электрической части	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Комплектация изделия	Основной элемент

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40…70 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Сертификаты	CSA[RETURN]внесен в список UL
Стойкость к коммутационным помехам	2 КВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/М в соответствии с МЭК 61000-4-3
Стойкость к электростатическому разряду	6 КВ при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 КВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2
Электромагнитное излучение	Класс B в соответствии с IEC 55011
[Us] Номинальное напряжение питания	230...240 В

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицв упаковке	1
Package 1 Height	5,600 См
Package 1 Width	4,400 См
Package 1 Length	5,400 См
Вес упаковки	10,000 Г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,600 См
Package 2 Width	4,400 См
Package 2 Length	5,400 См
Package 2 Weight	52,000 Г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,000 См
Package 3 Width	30,000 См
Package 3 Length	40,000 См
Package 3 Weight	8,964 Кг

Экологичность предложения

Возможность повторной переработки, в %	15
Total lifecycle Carbon footprint	37 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.1590032103
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0.2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.0059363563
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0136069583
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	36.7680219298
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	37 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Да
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.0194995185
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта

Углеродный след (kg CO2 eq.)	37
Average percentage of recycled plastic content	30 %
Average percentage of recycled metal content	10 %
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

ru_Product Life Status : Commercialised