# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# ZCKJ1H29

Корпус концевого выключателя 427700




⚠ Уведомление об окончании продаж

## Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | Концевые выключатели Telemecanique XC Standard |
| Название серии | Стандартный формат |
| Тип продукта | Корпус концевого выключателя |
| Краткое название устройства | ZCKJ |
| Тип корпуса | Фиксированный |
| Совместимость продукта | XCKJ |
| Соответствующая головка | ZCKE61<br>ZCKE05<br>ZCKE06<br>ZCKE67<br>ZCKE08<br>ZCKE21<br>ZCKE65<br>ZCKE629<br>ZCKE62<br>ZCKE63<br>ZCKE66<br>ZCKE64<br>ZCKE23<br>ZCKE619 |
| Материал корпуса | Металлический |
| Кабельный ввод | 1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5 |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип контактов | 1 Н.З. + 1 Н.О. |
| Работа контактов | Мгновенное действие |
| Кол-во шагов | 1 1 положение |
| Материал контактов | Посеребренные контакты |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Локальный дисплей | Без |
| Электрическое соединение | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм² |
| Прямое размыкание | C |
| Мин. скорость активации | 0,01 М/Мин |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 3 A в 240 В, AC-15, A300 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение A<br>0,27 A в 250 В, DC-13, Q300 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение A |
| [Ithe] условный тепловой ток в щите | 10 A |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 для блок контактов<br>300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 для блок контактов<br>300 В в соответствии с UL 508 для блок контактов |

| | |
|---|---|
| Максимальное сопротивление на клеммах | 0,25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 КВ в соответствии с IEC 60664<br>6 КВ в соответствии с IEC 60947-1 |
| Защита от короткого замыкания | 10 A картридж предохранитель, тип gG |
| Электрическая износостойкость | 5000000 Циклы, DC-13 120 В, 4 Вт, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки:<br>5000000 Циклы, DC-13 24 В, 10 Вт, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки:<br>5000000 Циклы, DC-13 48 В, 7 Вт, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: |
| Ширина | 43 Мм |
| Высота | 84 Мм |
| Глубина | 36 Мм |
| Вес нетто | 0,3 Кг |
| Описание зажимов ISO n°1 | (21-22)NC<br>(13-14)NO<br>(23-24)NO<br>(11-12)NC |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP66 |
| Степень ударостойкости IK | IK07 |
| Рабочая температура окружающей среды | 10…120 °C для высокая температура |
| Температура окружающей среды при хранении | 10…120 °C |
| Характеристики окружающей среды | Высокая температура |

## Тип упаковки

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Кол-во еденицы в упаковке | 1 |
| Package 1 Height | 4,100 См |
| Package 1 Width | 8,800 См |
| Package 1 Length | 4,500 См |
| Вес упаковки | 286,000 Г |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15 См |
| Package 2 Width | 30 См |
| Package 2 Length | 40 См |
| Package 2 Weight | 7,330 Кг |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 75,000 См |
| Package 3 Width | 60,000 См |
| Package 3 Length | 80,000 См |
| Package 3 Weight | 125,220 Кг |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Не содержит ртути | Да |
| Sustainable packaging | Нет |
| Упаковка с картонной переработкой | Нет |
| Упаковка без пластика | Нет |
| Директива EC RoHS | Соответствует Исключению |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |
| Возврат | Нет |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Гарантия (в месяцах) | 18 |

ru_Product Life Status : End of commerc. - Block