SIEMENS

Лист тех. данных 3KA5340-1GE01

SWITCH DISCONNECTOR IN NEW DESIGN IU=160A, UE=690V, 4-POLE 4-POLE SWITCHABLE, AC-21A WITH DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		выключатель нагрузки 3KA
Напряжение изоляции / расчетное значение	V	1 000
класс защиты		
Степень защиты IP		IP00
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	7,33
• максимальное	W	22
электричество		
Прямой ток / I2 t / максимально допустимый / категория применения / переменный ток AC-22 B / при 400 B	$A^2 \cdot s$	223 000
Главная цепь		
Число полюсов / для главной электрической цепи		4

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Эксплуатационная мощность		
• при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение	W	80 000
• при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение	W	80 000
• при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение	W	110 000
рабочее напряжение		
• при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение	V	690
• при постоянном токе / расчетное значение	V	440
Рабочий ток		
• при AC-21 / при 500 В / расчетное значение	A	160
• при AC-21 / при 690 В / расчетное значение	A	160
• при AC-21 / расчетное значение	A	160
• при AC-22 A / при 400 В / расчетное значение	A	160
• при AC-22 A / при 500 В / расчетное значение	A	160
• при AC-22 A / при 690 В / расчетное значение	A	160
• при AC-23 A / при 400 В / расчетное значение	A	160
• при AC-23 A / при 500 В / расчетное значение	A	160
• при AC-23 A / при 690 В / расчетное значение	A	160
• при AC-3 / при 400 В / расчетное значение	A	160
• при DC-23 A / при 400 В / расчетное значение	A	160
Рабочий ток Ie / максиамальный / категория применения		
• переменный ток AC-21 A / при 400 В	A	160
• переменный ток AC-21 A / при 500 В	A	160
• переменный ток AC-21 B / при 400 В	A	160
• переменный ток AC-21 B / при 500 В	A	160
• переменный ток AC-22 A / при 400 В	A	160
• переменный ток AC-22 A / при 500 В	A	160
• переменный ток AC-22 B / при 400 В	A	160
• переменный ток AC-22 B / при 500 В	A	160

Вспомогательный контур

Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов		0

© Copyright Siemens AG

Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0

короткое замыкание		
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) / при 400 В / расчетное значение	kA	120
Номинальный условный ток короткого замыкания Iq		
• 400 В	kA	120
• 500 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-21 A / при 400 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-21 A / при 500 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-21 B / при 400 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-21 B / при 500 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-22 A / при 400 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-22 A / при 500 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-22 B / при 400 В	kA	120
• категория применения / переменный ток AC-22 B / при 500 В	kA	120

связи		
Поперечное сечение подключаемого провода		
• для главных контактов		
— многопроводный / максимальное	mm²	120
Исполнение электрического подключения		
• для главной электрической цепи		плоское соединение

Механическая конструкция		
Высота	mm	125
Ширина	mm	215
Глубина	mm	143
Монтажное положение		любой
Вид крепления		крепление на полу
Вид крепления		
• передний монтаж с креплением на 4 отверстиях		нет

© Copyright Siemens AG

• передний монтаж с центральным креплением		нет
• монтаж на шине		нет

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации / минимально	°C	-25
• во время эксплуатации / максимальное	°C	55
• во время хранения / минимально	°C	-50
• во время хранения / максимальное	°C	80

Сертификаты

Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
EAC	CE EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3KA53401GE01

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3KA53401GE01/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA53401GE01

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

последнее изменение: 05.04.2016

© Copyright Siemens AG