Лист тех. данных 3RA2210-0FA15-2AP0



фидерная сборка без предохранителей, Реверсивный режим 400 В AC, Типоразмер S00 0,35–0,50 A 230 В перем. тока винтовой зажим для монтажа на DIN-рейку (также соответствует типу координации 1) Тип координации 2, Iq = 150 кА 1 НЗ (контактор)

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Реверсивный пускатель
исполнение изделия	для DIN-рейки или винтового крепления
наименование типа изделия	3RA22
заводской номер изделия	
● контактора, входящего в комплект поставки	3RT2015-1AP02
● автоматического выключателя, входящего в комплект поставки	3RV2011-0FA10
● соединительного модуля, входящего в комплект поставки	3RA1921-1DA00
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	S00
типоразмер фидерной сборки	S00
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
степень защиты NEMA	прочие
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	6g / 11 мс
механический срок службы (коммутационных циклов) контактора типичный	30 000 000
тип классификации	2
тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	Ex II (2) GD
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	DMT 02 ATEX F 001
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-20 ... +60 °C
● при хранении	-50 ... +80 °C
● при транспортировке	-50 ... +80 °C
температурная компенсация	-20 ... +60 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
Цепь главного тока	
число полюсов для главной цепи	3
исполнение коммутационного контакта	электромеханический
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	0,35 ... 0,5 A
рабочее напряжение	
● расчетное значение	690 V
● при AC-3 расчетное значение макс.	690 V

© Copyright Siemens

● при AC-3e расчетное значение макс.	690 V
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток	
● при AC-3 при 400 В расчетное значение	0,44 A
● при AC-3e при 400 В расчетное значение	0,44 A
рабочая мощность	
● при AC-3	
— при 400 В расчетное значение	120 W
● при AC-3e	
— при 400 В расчетное значение	120 kW
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания при переменном токе	
● при 50 Гц расчетное значение	230 V
● при 50 Гц расчетное значение	230 ... 230 V
● при 60 Гц расчетное значение	230 V
● при 60 Гц расчетное значение	230 ... 230 V
полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе	4,2 VA
Вспомогательный контур	
дополнение изделия вспомогательный выключатель	Да
Функция защиты/ контроля	
класс срабатывания	CLASS 10
исполнение расцепителя тока перегрузки	термич. (биметалл)
Номинальная нагрузка UL/CSA	
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
● при 480 В расчетное значение	0,5 A
защита от коротких замыканий	
функция изделия защита от коротких замыканий	Да
исполнение расцепителя тока короткого замыкания	магнитный
условный ток короткого замыкания (Iq)	
● при 400 В согласно МЭК 60947-4-1 расчетное значение	150 000 A
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	вертикальной
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
высота	170 mm
ширина	90 mm
глубина	97 mm
необходимое расстояние	
● до заземленных компонентов	
— вперед	32 mm
— назад	0 mm
— вверх	50 mm
— вбок	10 mm
— вниз	10 mm
● до компонентов, находящихся под напряжением	
— вперед	32 mm
— назад	0 mm
— вверх	50 mm
— вниз	10 mm
— вбок	10 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	
● для главной цепи	винтовой зажим
● для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса	1 000 000

© Copyright Siemens

согласно SN 31920	
доля опасных отказов	
● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	73 %
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Связь/ протокол

протокол поддерживается	
● протокол PROFINET IO	Нет
● протокол PROFIsafe	Нет
протокол поддерживается протокол интерфейса AS	Нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval			For use in hazard-ous locations	Declaration of Conformity	
Confirmation	UL	EAC	ATEX	UKCA	CE EG-Konf.


Test Certificates		Marine / Shipping			
Type Test Certific-ates/Test Report	Special Test Certific-ate	ABS	BUREAU VERITAS	Lloyd's Register LRS	PRS


Marine / Shipping			other	Railway
RINA	RMRS	DNV·GL	Confirmation	Vibration and Shock

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2210-0FA15-2AP0
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2210-0FA15-2AP0
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-0FA15-2AP0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210-0FA15-2AP0&lang=en
Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t, ток обрыва
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-0FA15-2AP0/char
Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2210-0FA15-2AP0&objecttype=14&gridview=view1


© Copyright Siemens





© Copyright Siemens

© Copyright Siemens



последнее изменение: 05.11.2022

© Copyright Siemens