SIEMENS

Лист тех. данных 3RK1903-0AA00

TERMINAL MODULE FOR ET 200S PMD FOR POWER MODULE F. STARTER



Общие технические данные:		
Наименование продукта		Терминальный модуль
Наименование типа продукта		TM-P15 S27-01
Монтажная высота	mm	117,5
Монтажная ширина	mm	15
Монтажная глубина	mm	102
Степень защиты IP		IP20
Напряжение изоляции расчетное значение	V	500
рабочее напряжение		
• при постоянном токе расчетное значение	V	24
Рабочий ток расчетное значение	A	10
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• однопроводный		1x (0,14 ... 2,5 мм²), по IEC 60947
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		1x (0,14 ... 1,5 мм²), по IEC 60947
• при проводах AWG		
— однопроводный		1x (18 ... 22)
— многопроводный		1x (18 ... 22)

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Монтаж/ крепление/ размеры:

Размер насадки отвертки		стандартная отвертка размер 1
Крутящий момент затяжки при винтовом соединении	N·m	0,4 ... 0,7

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK19030AA00


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK19030AA00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19030AA00&lang=en



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG





последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG