SIEMENS

Лист тех. данных 3RP1574-1NP30



!!! Снято с производства!!! Предпочтительный тип продукта-преемника 3RP2574-1NW30 Реле времени, электронн. с функцией «звезда-треугольник» 1 замыкающий контакт, с задержкой 1 замыкающий контакт, без задержки 1 диапазон времени 1–20 с 24 В AC/DC и 200–240 В AC AC, 50/60 Гц Винтовой зажим

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	реле времени
наименование типа изделия	3RP15
Общие технические данные	
компонент изделия	
● релейный выход	Да
● полупроводниковый выход	Нет
дополнение изделия требуется дистанционное управление	Нет
дополнение изделия опциональный дистанционное управление	Нет
мощность потерь \[Вт] макс.	2 W
напряжение развязки для категории перенапряжения III согласно МЭК 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	300 V
испытательное напряжение для испытаний изоляции	2 kV
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	11g/15 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
механический ресурс (циклов) типичный	10 000 000
электрический ресурс (циклов) при AC-15 при 230 В типичный	100 000
регулируемое время	1 ... 20 s
относительная точность уставки относительно верхнего предела шкалы	5 %
тепловой ток	5 A
время повторной готовности	150 ms
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
относительная воспроизводимость	1 %
влияние окружающей температуры	±5 %
влияние напряжения питания	±1 %
Директива RoHS (дата)	05/28/2009
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Вес	0,113 kg
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
● при 50 Гц расчетное значение	24 V
● при 60 Гц расчетное значение	24 V
оперативное напряжение питания 2 при переменном	

© Copyright Siemens

токе	
● при 50 Гц	200 ... 240 V
● при 60 Гц	200 ... 240 V
частота оперативного напряжения питания 1	50 ... 60 Hz
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение	24 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе	
● исходное значение	0,85
● конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц	
● исходное значение	0,85
● конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц	
● исходное значение	0,85
● конечное значение	1,1
Переключательная функция	
функция коммутации	
● с задержкой срабатывания	Нет
● с задержкой срабатывания/ безынерционный	Нет
● с проскальзыванием при замыкании	Нет
● с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
● с задержкой отпускания	Нет
функция коммутации	
● мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза/ безынерционный	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс/ безынерционный	Нет
● мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс	Нет
● мигающий, асимметричный, начало отсчета - пауза	Нет
● мигающий, асимметричный, начало отсчета - импульс	Нет
функция коммутации	
● соединение звезда - треугольник с функцией последействия	Нет
● соединение звезда - треугольник	Да
функция коммутации с сигналом управления	
● с дополнительной задержкой срабатывания	Нет
● с проскальзыванием при размыкании	Нет
● с проскальзыванием при размыкании/ безынерционное	Нет
● с задержкой отпускания	Нет
● с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
● с задержкой импульсов	Нет
● с задержкой импульсов/ безынерционный	Нет
● с формированием импульса	Нет
● с формированием импульса/ безынерционный	Нет
● с дополнительной задержкой срабатывания/ мгновенного действия	Нет
● с задержкой срабатывания/ с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
● с проскальзыванием при замыкании	Нет
● с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
функция коммутации реле с импульсными контактами с сигналом управления	
● перезапускаемый при отключенном сигнале управления/ безынерционный	Нет
● перезапускаемый при включенном сигнале управления	Нет
● перезапускаемый при включенном сигнале управления/ безынерционный	Нет

© Copyright Siemens

● перезапускаемый при отключенном сигнале управления	Нет
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gL/gG: 4 A
Вспомогательный контур	
материал коммутирующих контактов	AgSnO2
число размыкающих контактов	
● с задержкой срабатывания	0
● с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов	
● с задержкой срабатывания	1
● с мгновенным срабатыванием	1
число переключающих контактов	
● с задержкой срабатывания	0
● с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
● при 24 В	3 A
● при 250 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
● при 24 В	1 A
● при 125 В	0,2 A
● при 250 В	0,1 A
частота коммутации с контактором 3RT2 макс.	5 000 1/h
надежность контакта вспомогательных контактов	одно неправильн...(17 В, 5 мА)
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	R300/B300
Входы/ Выходы	
функция изделия	
● удерживающий	Нет
Электромагнитная совместимость	
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 61812-1	EN 61000-6-4(3)
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 61812-1	EN 61000-6-2
наведение кондуктивных помех	
● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4	2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5	2 kV
● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5	1 кВ
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 В/m
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
Безопасность	
категория согласно EN 954-1	нет
Электрическая безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
тип изоляции	Базовая изоляция
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
● однопроводной	1x (0,5 – 4,0 мм²), 2 x (0,5 – 2,5 мм²)
● тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	2x (20 ... 14)
● для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	2x (20 ... 14)
поперечное сечение подключаемого провода	
● однопроводной	0,5 ... 4 mm²
● тонкожильный с заделкой концов кабеля	0,5 ... 2,5 mm²

© Copyright Siemens

номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
● однопроводной	20 ... 14
● многопроводной	20 ... 14
начальный пусковой крутящий момент	0,8 ... 1,2 N·m
исполнение резьбы соединительного болта	M3
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
высота	83 mm
ширина	22,5 mm
глубина	91 mm
необходимое расстояние	
● при последовательном монтаже	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm
● до заземленных компонентов	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вбок	0 mm
— вниз	0 mm
● до компонентов, находящихся под напряжением	
— вперед	0 mm
— назад	0 mm
— вверх	0 mm
— вниз	0 mm
— вбок	0 mm
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +60 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %

Разрешения Сертификаты

General Product Approval

Confirmation


EMV		Test Certificates	Marine / Shipping		
	KC	Type Test Certificates/Test Report			


other		Railway	Environment
Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate	Environmental Confirmations

© Copyright Siemens

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RP1574-1NP30
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RP1574-1NP30
Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RP1574-1NP30
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RP1574-1NP30&lang=en
Характеристика: Derating
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RP1574-1NP30/manual





последнее изменение: 11.03.2024

© Copyright Siemens