# Лист тех. данных 3RV2411-1FA20




Автоматический выключатель, типоразмер S00 для защиты трансформатора Максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени 3,5–5 A N-расцепитель 104 A Подключение на пружинных клеммах Стандартная коммутационная способность

| | |
|---|---|
| **торговая марка изделия** | SIRIUS |
| **наименование изделия** | автоматический выключатель защиты двигателя |
| **исполнение изделия** | для защиты трансформатора |
| **наименование типа изделия** | 3RV2 |
| **Общие технические данные** | |
| **типоразмер автоматического выключателя** | S00 |
| **типоразмер контактора комбинируемый корпоративный** | S00, S0 |
| дополнение изделия вспомогательный выключатель | Да |
| **мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока** | |
| ● при переменном токе в теплом рабочем состоянии | 7,25 W |
| ● при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,4 W |
| напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение | 690 V |
| **выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение** | 6 kV |
| **ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27** | 25g / 11 ms |
| **механический срок службы (коммутационных циклов)** | |
| ● главных контактов типичный | 100 000 |
| ● вспомогательных контактов типичный | 100 000 |
| коммутационная износостойкость типичный | 100 000 |
| **справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009** | Q |
| **Директива RoHS (дата)** | 10/01/2009 |
| **Условия окружающей среды** | |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m |
| **окружающая температура** | |
| ● при эксплуатации | -20 ... +60 °C |
| ● при хранении | -50 ... +80 °C |
| ● при транспортировке | -50 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 10 ... 95 % |
| **Цепь главного тока** | |
| **число полюсов для главной цепи** | 3 |
| **регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки** | 3,5 ... 5 A |
| **рабочее напряжение** | |
| ● расчетное значение | 20 ... 690 V |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● при AC-3 расчетное значение макс. | 690 V |
| ● при AC-3e расчетное значение макс. | 690 V |
| **рабочая частота расчетное значение** | 50 ... 60 Hz |
| **рабочий ток расчетное значение** | 5 A |
| **рабочий ток** | |
| ● при AC-3 при 400 В расчетное значение | 5 A |
| ● при AC-3e при 400 В расчетное значение | 5 A |
| **рабочая мощность** | |
| ● при AC-3 | |
| — при 230 В расчетное значение | 1,1 kW |
| — при 400 В расчетное значение | 1,5 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 2,2 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 4 kW |
| ● при AC-3e | |
| — при 230 В расчетное значение | 1,1 kW |
| — при 400 В расчетное значение | 1,5 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 2,2 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 4 kW |
| **частота коммутации** | |
| ● при AC-3 макс. | 15 1/h |
| ● при AC-3e макс. | 15 1/h |
| **Вспомогательный контур** | |
| **число размыкающих контактов для вспомогательных контактов** | 0 |
| **число замыкающих контактов для вспомогательных контактов** | 0 |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 |
| **Функция защиты/ контроля** | |
| **функция изделия** | |
| ● обнаружение замыканий на землю | Нет |
| ● обнаружение потери фазы | Да |
| **класс срабатывания** | CLASS 10 |
| **исполнение расцепителя тока перегрузки** | тепловой |
| **ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)** | |
| ● при переменном токе при 240 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при переменном токе при 400 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при переменном токе при 500 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при переменном токе при 690 В расчетное значение | 6 kA |
| **ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) при переменном токе** | |
| ● при 240 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при 400 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при 500 В расчетное значение | 100 kA |
| ● при 690 В расчетное значение | 4 kA |
| порог срабатывания по току расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия | 104 A |
| **Номинальная нагрузка UL/CSA** | |
| **ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя** | |
| ● при 480 В расчетное значение | 5 A |
| ● при 600 В расчетное значение | 5 A |
| **отдаваемая механическая мощность \[л. с.]** | |
| ● для 1-фазного двигателя трехфазного тока | |
| — при 110/120 В расчетное значение | 0,17 hp |
| — при 230 В расчетное значение | 0,5 hp |
| ● для 3-фазного электродвигателя | |
| — при 200/208 В расчетное значение | 1 hp |
| — при 220/230 В расчетное значение | 1 hp |
| — при 460/480 В расчетное значение | 3 hp |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| — при 575/600 В расчетное значение | 3 hp |
| **защита от коротких замыканий** | |
| **функция изделия защита от коротких замыканий** | Да |
| **исполнение расцепителя тока короткого замыкания** | магнитный |
| **исполнение плавкой вставки предохранителя для сети IT для защиты от коротких замыканий главной цепи** | |
| ● при 400 В | gL/gG 32 A |
| ● при 500 В | gL/gG 32 A |
| ● при 690 В | gL/gG 25 A |
| **Монтаж/ крепление/ размеры** | |
| **монтажное положение** | любой |
| **вид креплений** | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715 |
| **высота** | 106 mm |
| **ширина** | 45 mm |
| **глубина** | 97 mm |
| **необходимое расстояние** | |
| ● при последовательном монтаже вбок | 0 mm |
| ● до заземленных компонентов при 400 В | |
| — вниз | 30 mm |
| — вверх | 30 mm |
| — вбок | 9 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 400 В | |
| — вниз | 30 mm |
| — вверх | 30 mm |
| — вбок | 9 mm |
| ● до заземленных компонентов при 500 В | |
| — вниз | 30 mm |
| — вверх | 30 mm |
| — вбок | 9 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 500 В | |
| — вниз | 30 mm |
| — вверх | 30 mm |
| — вбок | 9 mm |
| ● до заземленных компонентов при 690 В | |
| — вниз | 50 mm |
| — вверх | 50 mm |
| — назад | 0 mm |
| — вбок | 30 mm |
| — вперед | 0 mm |
| ● до компонентов, находящихся под напряжением при 690 В | |
| — вниз | 50 mm |
| — вверх | 50 mm |
| — назад | 0 mm |
| — вбок | 30 mm |
| — вперед | 0 mm |
| **Подсоединения/ клеммы** | |
| **исполнение разъема питания** | |
| ● для главной цепи | пружинный зажим |
| **расположение разъема питания для главной цепи** | сверху и снизу |
| **вид подключаемых сечений проводов** | |
| ● для главных контактов | |
| — однопроводной или многопроводной | 2x (0,5 ... 4 мм²) |
| — тонкожильный с заделкой концов кабеля | 2x (0,5 ... 2,5 мм²) |
| — тонкожильный без заделки концов кабеля | 2x (0,5 ... 2,5 мм²) |
| ● для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов | 2x (20 ... 12) |
| **исполнение стержня отвертки** | диаметр 3 мм |
| **размер шлица отвертки** | 3,0 x 0,5 мм |


© Copyright Siemens

## Безопасность

| | |
|---|---|
| **значение B10** | |
| ● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 5 000 |
| **доля опасных отказов** | |
| ● при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 50 % |
| ● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 50 % |
| **частота отказов \[FIT]** | |
| ● при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 50 FIT |
| значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 | 10 a |
| **степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529** | IP20 |
| **защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529** | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |
| исполнение индикатора для коммутационного положения | Ручка |

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

**General Product Approval** | **Declaration of Conformity**

Confirmation | KC

**Declaration of Conformity** | **Test Certificates** | **Marine / Shipping**

Special Test Certific-ate | Type Test Certific-ates/Test Report

**Marine / Shipping** | **other**

Confirmation

**Railway**

Vibration and Shock | Confirmation

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2411-1FA20
**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2411-1FA20
**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**



© Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2411-1FA20

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2411-1FA20&lang=en

**Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2411-1FA20/char


**Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2411-1FA20&objecttype=14&gridview=view1






© Copyright Siemens




**последнее изменение:** 25.06.2022


© Copyright Siemens