SIEMENS

Лист тех. данных 3RX9020-0AA00

AS-I CABLE, TRAPEZOIDAL, F. EXTERNAL AUXILIARY VOLTAGE, UP TO 24V, BLACK, RUBBER, 2X 1.5QMM CONSISTS OF 100 M CABLE



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Исполнение продукта		профильный кабель AS-Interface
Цвета		черный (DC 24 В)
Материал		резина
Количество		бобина 100 м

Данные по механике:		
Без выделения силикона		да
Радиус изгиба по DIN BDE 0298 часть 300		
• стационарно проложенный мин.	m	12
• свободно движущийся мин.	m	24
Отсутствие галогена		да
Гибкость		очень хорошо
Стойкость при изгибе по DIN BDE 0472 часть 603		после 30.000 возвратно-поступательных движений без излома
Цвета жил		коричневый, синий

Условия окружающей среды:		
Горючесть		воспламеняющийся
Маслостойкость		ограниченно стойкий

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Озон и устойчивость против атмосферных воздействий		ограниченно стойкий
Диапазон температур		
• в состоянии покоя	°C	-40 ... +85
• в состоянии движения	°C	-25 ... +85

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Допуск Канада CSA		нет
Допуск США UL		нет
Контролируемое заключение экспертизы (BDE)		нет

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval		other
EAC	CE EG-Konf.	DNV DNV	RINA RINA	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX90200AA00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX90200AA00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX90200AA00&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG