SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3244-6BA60-0CC0

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: INDICATOR LIGHT WITH CONCENTRIC RINGS ILLUMINATED WITH INTEGRATED LED 24V AC/DC SPRING-LOADED TERMINAL WITH HOLDER WHITE



Рисунок аналогичен

Исполнение продукта	Комплектное устройство круглое
Корпус:	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	пластмасса
Количество положений управления	0
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	световой сигнализатор
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	да
Цвет	
• элемента управления	белый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	концентричные кольца
Количество позиций переключения	0
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Исполнение патрона	встроенный светодиод
Количество ламповых патронов	1
Количество коммутирующих элементов	0

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
• функция аварийной остановки	нет
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Степень защиты IP	IP66
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	H
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P

Напряжение питания:	
Вид напряжения напряжения питания	
• осветительного прибора	AC/DC
Напряжение питания 1 осветительного прибора при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
Напряжение питания 1 осветительного прибора при постоянном токе	
• расчетное значение	24 V

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания максимальное	18 mA

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	пружинный зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 N·m

Условия окружающей среды:

© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Принадлежности:

Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS

Shipping Approval				other	
DNV	LRS	PRS	RINA	sonstig	Umweltbestätigung

other

Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB32446BA600CC0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB32446BA600CC0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB32446BA600CC0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB32446BA600CC0&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 06.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG