SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3801-0DA3



ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND, ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC, ENCLOSURE TOP PART GRAY, 1 COMMAND POINT, A=PUSHBUTTON GREEN, 1NO, SCREW CONNECTION, FLOOR MOUNTING, LABEL: I, 1 X M20 EACH AT TOP AND BOTTOM

Корпус:	
Исполнение корпуса	Корпус для приборов управления и сигнализации со стандартным оснащением
Форма передней части корпуса	квадратичная
Материал корпуса	пластмасса
Количество положений управления	1
Компонент продукта	
• Защитный бортик	нет
Цвет	
• верхней части корпуса	серый
Состояние поставки	
• в качестве комплекта	нет
• преварительно подсоединённый к клеммному зажиму	нет
Вид крепления корпуса	вертикальный

Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	Кнопочный выключатель
Характеристики продукта	
• Блокировка включения	нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет	
• элемента управления	зеленый
Материал элемента управления	пластмасса
Вид разблокировки	без

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный

Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Количество ламповых патронов	0
Количество коммутирующих элементов	1

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
• Функция аварийного отключения	нет
• функция аварийной остановки	нет
Компонент продукта	
• Осветительное средство	нет
• Опорная основа	нет
Степень защиты IP	IP65
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S
рабочее напряжение 1	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	400 V
— при 60 Гц расчетное значение	300 V
• при постоянном токе расчетное значение	230 V

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	1

© Copyright Siemens AG

Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A
• Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 48 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 110 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	3 A
Рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 48 В расчетное значение	1,5 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения на корпусе	Электропроводка вверху и внизу по 1 x M20
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 N·m

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	
• переключающих элементов, патронов и принадлежностей	Крепление на полу

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Высота	85 mm
Ширина	85 mm
Глубина	64 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Принадлежности:

Число маркировочных табличек	1
Маркировка маркировочной таблички для командоаппаратов	I
Цвет маркировочной таблички	черный
Число подложек	0
Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS

Shipping Approval			other	
DNV	LRS	PRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB38010DA3

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB38010DA3

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB38010DA3

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB38010DA3&lang=en

последнее изменение: 21.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG